SMART SECURITY SYSTEM

SCHEDE TECNICHE

Star System

Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

ANTINTRUSIONE

HSC04 - GATEWAY IP

- Modulo wireless con protocollo Proprietario.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz con portata fino a 200 metri a campo aperto.
- Supporta VPN.
- Porta USB interna per eventuali espansioni.
- Porta RJ45 per estendere la rete ethernet ad altri dispositivi.
- Alimentatore 9 Vdc - 2A in dotazione.
- Dimensioni 167 x 217 x 35 mm.

SA801 - TASTIERA WIRELESS

- Permette di abilitare/disabilitare il sistema antintrusione.
- Si potranno impostare password differenti per ciascun utente.
- Gestisce 2 partizioni.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Tasti retro-illuminati.
- Protezione Tamper.
- Alimentata con 3 batterie AA da 1,5V.
- Dimensioni 87 x 90 x 31 mm.

SR804 - TELECOMANDO 4 TASTI

- Dotato di 4 tasti per Inserimento totale, inserimento parziale, disinserimento, panico.
- Sarà possibile associare più telecomandi al sistema
- Possibilità di attribuire un nome differente a ciascun telecomando.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- LED di conferma.
- Alimentato con batteria CR2032 da 3V.
- Dimensioni 31 x 77 x 13 mm.

HSP01 - RIVELATORE DI MOVIMENTO

- Rilevatore PIR per interno.
- Portata PIR fino a 9 metri. Copertura 110°.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Auto-pairing con il Gateway.
- Alimentato con batteria al litio CR123A da 3V. Indicatore batteria scarica.
- Protezione Tamper.
- Dimensioni 62 x 87 x 42 mm.

Star System
Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

ANTINTRUSIONE

SP818 - RIVELATORE DI MOVIMENTO CON PET IMMUNITY

- Rivelatore PIR con funzione Pet immunity.
- Portata PIR 12 metri - Copertura 110°.
- Alta immunità ai disturbi RF, Tamper antirimozione.
- Protocollo Proprietario 4.0. Frequenza di trasmissione 868 Mhz.
- Portata fino a 200 metri a campo aperto.
- Alimentato con batteria CR123A.
- Dimensioni 55 x 51 x 110 mm.

SF804 - RIVELATORE DI FUMO

- Rivelatore di fumo per interno.
- Sensore fotoelettrico indicato particolarmente per rilevazione fumo senza fiamma.
- Dotato di sirena a 85dB.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Indicatore LED.
- Auto-Pairing con IP-BOX.
- Alimentato con batteria alcalina PP3 da 9V.
- Diametro 131,5 x 54 mm.

ST802 - RIVELATORE DI ALLAGAMENTO

- Rilevatore antiallagamento per interno.
- In caso di allagamento il comunicatore invia un allarme all'IP Box.
- Tramite il LED ed il buzzer da 60dB integrati si avrà la segnalazione sul luogo.
- Cavo da 3 metri.
- Protocollo Proprietario, Frequenza 868 MHz.
- Protezione Tamper.
- Alimenato con 3 batterie AA da 1,5V.

TSM04 - CONTATTO MAGNETICO

- Contatto magnetico con protocollo Proprietario.
- Alta immunità ai disturbi RF, Tamper antirimozione.
- Frequenza di trasmissione 868 Mhz. con portata fino a 200 metri a campo aperto.
- Alimentato con batteria AA da 1.5V.
- Dimensioni 24 x 25 x 90 mm.

Star System
Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

ANTINTRUSIONE

SM801 - CONTATTO MAGNETICO UNIVERSALE CON TRASMETTITORE

- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Alta immunità ai disturbi RF, Tamper antirimozione.
- Portata fino a 200 metri a campo aperto.
- Dimensioni 24 x 25 x 90 mm.

SE801 - SIRENA PER ESTERNO

- Permette di ricaricare le batterie tramite il pannello solare integrato.
- Potenza sonora 110dB.
- Auto-pairing con il Gateway.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Protezione Tamper.
- Alloggio per batteria tampone da 6V -1.2Ah.
- Dimensioni 225 x 316,5 x 95,5 mm.

HSE03 - SIRENA PER INTERNO

- Permette di registrare differenti tracce audio a seconda dell'evento allarme.
- Porta USB per caricare i file audio.
- Potenza sono 110dB.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Auto-pairing con il Gateway.
- Protezione Tamper.
- Alimentata con 4 batterie alcaline LR14 da 1,5V.
- Dimensioni 90 x 155 x 50 mm.

BCKBT - PACCO BATTERIE PER GATEWAY IP

- Pacco batterie tampone per gateway HSC04.
- Tensione 6V
- Amperaggio 2100 mAh.

Star System
Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

DOMOTICA

AC133 - INTERRUTTORE A MURO

- Frequenza 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Grazie alla funzione “Scena” è possibile attivare uno o più dispositivi contemporaneamente.
- Alimentato con 2 batterie alcaline AAA da 1.5V.
- Per uso in interno.
- Dimensioni 80 X 80 X 18 mm.

AN132 - PRESA ELETTRICA ON / OFF

- Permette di collegare dispositivi elettronici per essere attivati/disattivati da smartphone.
- Protocollo Proprietario, Frequenza 868 MHz.
- Supporta fino a 2000W di carico.
- Indicatore LED.
- Auto-Pairing con IP-BOX.
- Per interno

AD128 - PRESA ELETTRICA CON DIMMER

- Permette di collegare fonti luminose e gestirne l’intersità da smartphone.
- Protocollo Proprietario, Frequenza 868 MHz.
- Supporta fino a 400W di carico.
- Indicatore LED.
- Auto-Pairing con IP-BOX.
- Protezione sovraccarico.
- Per interno.

AN189 - MODULO ON / OFF A INCASSO

- Modulo On/Off da incasso.
- Permette di attivare/disattivare i dispositivi collegati ad esso, tramite wireless.
- Protocollo Proprietario 3.0 - Frequenza di lavoro 868 MHz
- Portata fino a 200 metri a campo aperto.
- Carico massimo supportato 1200W a 110V, 2500W a 230V.
- Alimentazione AC100V-120V / 60Hz, AC220V-240V / 50Hz.
- Dimensioni 43 x 42 x 16,50 mm.

Star System

Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

DOMOTICA

ST820 - SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

- Trasmette i dati al Gateway ogni mezz'ora
- Segnala un allarme se rileva un incremento di 2°C in 3 minuti.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Rilevazione batteria bassa.
- Indicatore LED.
- Copertura fino a 150 metri a campo aperto.
- Alimentato con 3 batterie AAA da 1,5V.
- Dimensioni 40 x 86 x 17 mm.
- Per interno.

AC134 - CONTROLLER IR

- Controller per dispositivi IR (TV, sistemi audio, condizionatori, etc.).
- Frequenza 868 MHz. Protocollo Proprietario.
- Gestisce fino a 64 codici IR.
- Legge il codice IR da qualunque controllo remoto.
- Auto-pairing con IP-BOX.
- Alimentato con 3 batterie alcaline AA da 1.5V.

SA823 - RIPETITORE DI SEGNALE

- Ripetitore di segnale con protocollo Proprietario.
- Frequenza di trasmissione 868 MHz.
- Supporta fino a 8 dispositivi.
- Tamper detection.
- Alimentato a 9 Vdc tramite alimentatore o 4 batteria di backup AAA da 1.5V.

Star System
Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

VIDEOVERIFICA IP

VC705 - IP CAMERA PER INTERNO

- IP Camera Cube.
- Sensore CMOS da 1/2.7”
- Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Filtro meccanico rimovibile (ICR).
- Ottica Fissa da 2.8 mm. F1.8.
- Illuminatore IR con portata fino a 5 metri.
- Compressione Video H.264 doppio streaming.
- Microfono e speaker integrati.
- Alloggio per SD Card.
- Alimentazione 5 Vdc o PoE.
- Contenitore bianco.

VC913 - IP CAMERA PER ESTERNO

- IP Camera Bullet.
- Sensore CMOS da 1/2.7”
- Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Filtro meccanico rimovibile (ICR).
- Ottica Fissa da 3.8 mm. F1.5.
- Illuminatore da 2 LED Array con portata fino a 25 metri.
- Compressione Video H.264 doppio streaming.
- Alimentazione 12 Vdc o PoE.
- Contenitore bianco.
- Grado di protezione IP66.

SMART SECURITY SYSTEM

VIDEOVERIFICA HD

VR401 - XVR 4 CANALI

- XVR 4in1 (HD analogico, HD-TVI, HD-CVI, 960H).
- 4 Canali.
- Risoluzione 1080p.
- Uscite video HDMI e VGA.
- 1 Ingresso/1 uscita Audio.
- Alloggio interno per 1 HDD SATA.
- App per iOS e Android.
- CMS in dotazione.

VR403 - XVR 16 CANALI

- XVR 4in1 (HD analogico, HD-TVI, HD-CVI, 960H).
- 16 Canali.
- Risoluzione 1080p.
- Uscite video HDMI e VGA.
- 1 Ingresso/1 uscita Audio.
- Alloggio interno per 1 HDD SATA.
- App per iOS e Android.
- CMS in dotazione.

Star System

Distribuzione sistemi di sicurezza

SMART SECURITY SYSTEM

VIDEOVERIFICA HD

VC950 - BULLET TVI PER INTERNO

- Sensore CMOS da 1/2.7” - Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Ottica Fissa da 3.6 mm.
- Illuminatore LED con portata fino a 25 metri.
- Sensibilità 0,1 Lux / F1.8.
- Dimensiono 75 x 75 x 173 mm.
- Grado di protezione IP66.
- Compatibile con XVR serie VR40x.

VC851 - DOME TVI PER INTERNO

- Sensore CMOS da 1/2.7” - Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Ottica Fissa da 3.6 mm.
- Illuminatore LED con portata fino a 25 metri.
- Sensibilità 0,1 Lux / F1.8.
- Dimensiono 97 x 106 x 72 mm.
- Grado di protezione IP66.
- Compatibile con XVR serie VR40x.

VC951 - BULLET TVI PER ESTERNO

- Sensore CMOS da 1/2.7” - Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Ottica Varifocal Motorizzata 2.8~8 mm.
- Illuminatore LED con portata fino a 50 metri. Intensità regolabile manualmente.
- Sensibilità 0,1 Lux / F1.6~F2.8.
- Dimensiono 97 x 85 x 283 mm.
- Grado di protezione IP66.
- Compatibile con XVR serie VR40x.

VC852 - DOME TVI PER ESTERNO

- Sensore CMOS da 1/2.7” - Massima risoluzione 1920 x 1080 @ 25 IPS.
- Ottica Varifocal Motorizzata 2.8~8 mm.
- Illuminatore LED con portata fino a 50 metri. Intensità regolabile manualmente.
- Sensibilità 0,1 Lux / F1.6~F2.8.
- Dimensiono 148 x 136 x 103 mm.
- Grado di protezione IP66.
- Compatibile con XVR serie VR40x.

Star System

Distribuzione sistemi di sicurezza

Filiale Lombardia

- **Vimercate (MB)**
  Via J.F. Kennedy, 19 - Blocco C2
  +39 039 218 1287
  starmi@starsystemsrl.it

Filiali Piemonte

- **Volvera (TO)**
  Strada Piossasco, 43/C
  +39 011 019 5131
  torino@starsystemsrl.it
- **Madonna dell'Olmo (CN)**
  Via Valle Infernotto, 2
  +39 0171 332 681
  cuneo@starsystemsrl.it
- **Alessandria (AL)**
  Via Baudolino Giraudi, 247
  Z.I. Conip Micarella

Filiale Veneto

- **Sarcedo (VI)**
  Via Santa Maria, 84 - SP III
  +39 0445 165 1375
  sarcedo@starsystemsrl.it

Filiale Emilia Romagna

- **Modena (MO)**
  Via Emilia Est, 1141/A
  +39 059 623 1808
  infomo@starsystemsrl.it

Filiali Campania

- **Casalnuovo di Napoli (NA)**
  Via Professor Filippo Manna, 74/76
  +39 081 379 2925
  ordinina@starsystemsrl.it
- **Benevento (BN)**
  Via Napoli, 269
  +39 0824 700 150
  ordinibn@starsystemsrl.it
- **Salerno (SA)**
  Via Picenza, 80/82
  +39 089 209 3831
  salerno@starsystemsrl.it

Filiale Calabria e Basilicata

- **Lamezia Terme (CZ)**
  Via Beato Angelico, 1
  +39 331 644 5396
  infolamezia@starsystemsrl.it

Filiali Sicilia

- **Ragusa (RG)**
  Via Aldo Moro, 8/10
  +39 0932 644 865
  inforg@starsystemsrl.it
- **Siracusa (SR)**
  Via Italia, 41
  +39 0931 491 832
  infosr@starsystemsrl.it
- **Caltanissetta (CL)**
  Via Leonardo Da Vinci, 28
  +39 0934 581 492
  starcl@starsystemsrl.it
- **Milazzo (ME)**
  Corso Garibaldi, 9
  +39 090 292 2079
  infome@starsystemsrl.it
- **Palermo (PA)**
  Via Giacomo Lo Verde, 18/20
  +39 091 682 4889
  infopa@starsystemsrl.it
- **Giarre (CT)**
  Via Sardegna, 53
  +39 095 782 8922
  giarre@starsystemsrl.it

Sede Centrale

- **Misterbianco (CT)**
  Via Comunità Economica Europea, 41
  +39 095 483 720
  info@starsystemsrl.it

Star System
Distribuzione sistemi di sicurezza

starsystemsrl.it