

Star System®

Distribuzione sistemi di sicurezza

CATALOGO

EEA
ELECTRONIC
EQUIPMENTS
ANTINTRUSION

ANTINTRUSIONE

EEA srl
Sede legale: Via Casilina 1890/I
00132 ROMA
Sede operativa: Via degli Impiegati,5
P.IVA 10114871006
Tel. +39 06 94305394
info@eea-security.com

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o cambiamenti ai prodotti senza nessun preavviso.
Producer reserves to itself the possibility to change the features to every products without notice.

© COPYRIGHT EEA SRL



EEA

ELECTRONIC
EQUIPMENTS
ANTINTRUSION

DETECTION

MADE IN ITALY

INDICE
INDEX

AZIENDA
COMPANY 6

PRODOTTI
PRODUCTS

RILEVATORI DA ESTERNO/PERIMETRALI
OUTDOOR/PERIMETER DETECTORS 8

MASTER 10

VELVET 22

MYNI 30

CENTRUM 34

RILEVATORI DA INTERNO
INDOOR DETECTORS 40

ZEFIRO 42

POLARIS 50


SYRIO 54


AZIENDA
COMPANY

10 anni
DI RILEVAZIONE

AFFIDABILITÀ
AFFIDABILITY

QUALITÀ
QUALITY






PROGETTAZIONE
DESIGN

PRODUZIONE
PRODUCTION

EEA, Azienda Leader nel mercato dei rilevatori per sistemi antifurto nasce nel 2008, e pone come obiettivi primari della propria attività uno **standard qualitativo elevato, alta affidabilità** nella rilevazione e **flessibilità istallativa** dei propri prodotti. La crescita avuta negli anni si è basata sul costante orientamento al mercato, implementando tecniche sempre aggiornate per l'individuazione e realizzazione delle caratteristiche che rendono un rilevatore unico nel suo campo di applicazione. La continua attività di **Ricerca e Sviluppo**, sia in ambito di prodotto che sotto il profilo dei processi produttivi, hanno portato l'azienda alla concezione e poi realizzazione di diverse linee di rilevatori che coprono qualsiasi esigenza di installazione, sia relativamente all'ambiente in cui devono essere applicati, che al livello tecnologico e di sicurezza che sono richiesti. È fondamentale sottolineare che **EEA** riesce a mantenere un ruolo primario nel mercato dell'intrusione grazie al **controllo totale dell'intero processo realizzativo** che va dalla ideazione del prodotto, passando per la progettazione e industrializzazione dello stesso, fino ad arrivare alla costruzione delle schede elettroniche nonché delle parti plastiche del rilevatore. Il vero **MADE IN ITALY** è così garantito proprio dalla presenza di tutte le fasi **dalla progettazione alla produzione proprio negli stabilimenti** della stessa azienda che sono collocati nella provincia di Roma. Questo approccio sistematico e basato sull'innovazione, ha consentito la nascita e sviluppo di molteplici linee di rilevatori, sia a perimetrale (**VELVET** e **MYNI**) che volumetrici da interno (**ZEFIRO, SYRIO** e **POLARIS**), nonché rilevatori a basso assorbimento (**LAB LINE, CENTRUM**) per l'integrazione su sistemi via radio, e rilevatori da esterno multifascio per istallazioni in ambienti critici che richiedono performance di rilevazione e protezione di alto livello **(MASTER)**.

EEA, leader company in the market of detectors for alarm systems, was born in 2008, and the primary objectives of its activity a **high quality standard, high efficiency** in detection and **flexibility in the installation** of its products. The growth over the years has been based on constant market orientation, implementing constantly updated techniques for the identification and implementation of the characteristics that make a detector unique in its field of application. The continuous activity of **Research and Development**, both in terms of product and production processes, have led the company to the design and then implementation of several lines of detectors that cover any installation requirement,both in terms of the environment in which they are to be applied, and the level of technology and safety that are required. **EEA** is able to maintain a primary role in the intrusion market thanks to the **total control of the entire manufacturing process** that goes from the product conception, through the design and industrialization of the product, to the construction of the electronic boards as well as the plastic parts of the detector. The real **MADE IN ITALY** is thus guaranteed by the presence of all the phases **from design to production in the company's own factories located** in the province of Rome. This systematic approach, based on innovation, has allowed the creation and development of multiple lines of detectors, both perimeter **(VELVET and MYNI)** and volumetric indoor **(ZEFIRO, SYRIO and POLARIS)**, as well as low absorption detectors **(LAB LINE, CENTRUM)** for integration on radio systems, and multibeam outdoor detectors for installations in critical environments that require high level detection and protection performance **(MASTER)**.







DETECTION

MADE IN ITALY

10 anni
DI RILEVAZIONE




RILEVATORI DA ESTERNO/PERIMETRALI
OUTDOOR/PERIMETER DETECTORS



EEA
ELECTRONIC
EQUIPMENTS
ANTINTRUSION

MASTER





GLAS
GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM

PET IMMUNITY THREE BALANCE
PET IMMUNITYTHREE BALANCE

AMBIENTI CRITICI
CRITICAL ENVIRONMENTS

MONTAGGIO VELOCE
FAST MOUNTING

REGOLAZIONE FASCI INFRAROSSO
IR EASY ADJUST







GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)

E’ un sistema di antimascheramento globale,disponibile nelle versione PLUS, che permette di rilevare sia “elementi” presenti nelle immediate vicinanze del rilevatore, che posti direttamente sulle lenti del sensore. Il sistema in oggetto si basa su tecnologia a LED ATTIVI e tramite MICROONDA.

It’s is a global anti-masking system, available in PLUS version, which allows to detect both “elements” present in the immediate vicinity of the detector and placed directly on the lens of the sensor itself. The system in question is based on ACTIVE LED technology and MICROWAVE.


GLAS


AM+DISTANCE


ANTIAVVICINEMENTO


AM+PROXY

PET IMMUNITY THREE BALANCE

Attraverso il bilanciamento delle tre logiche di analisi del segnale (ottica-confronto energetico- soglia minima di accettabilità) il Master permette di discriminare animali domestici di diversa taglia, in relazione della configurazione impostata.

Through the balancing of the three signal analysis logics (optical-energy comparison-minimum acceptability threshold) the Master allows to discriminate between pets of different sizes, in relation to the set configuration.

AMBIENTI CRITICI/CRITICAL ENVIRONMENTS

Il Master è progettato per essere utilizzato in tutte le condizioni ambientali possibili in esterno. Tutti i modelli sono realizzati con un materiale plastico ultraresistente è stabilizzato agli UV, una protezione alle intemperie integrata nel fondo del rilevatore stesso, e guarnizioni di tenuta nei vari profili di chiusura. I rilevatori Master sono proposti in configurazioni IP 54 e IP65.

The Master is designed to be used in all possible outdoor environmental conditions. All models are made with an ultra-resistant plastic material and are UV stabilized, a natural cover integrated into the bottom of the detector itself, and sealing gaskets in the various closure profiles. Master detectors are offered in IP 54 and IP65 configurations.


COMPENSAZIONE TEMPERATURA



IMPERMEABILE


EXTRA LIGHT FILTER


HARD PLASTIC


SCHEDA PROTETTA





IR EASY ADJUST

Il sistema Easy Adjust disponibile sul MASTER 12.8 PLUS, permette tramite la semplice rotazione di una vite, di regolare in maniera semplice ed efficace, l'orientamento rispetto al suolo paino dei fasci generato da uno dei due infrarossi passivo. Ciò consente di configurare, in maniera puntuale, la zona di copertura del rilevatore stesso.

The Easy Adjust system available on the MASTER 12.8 PLUS, allows, by simply turning a screw, to adjust in a simple and effective way, the orientation with respect to the ground of the beams generated by one of the two passive infrared. This allows you to configure the coverage area of the detector in a timely manner.



FAST MOUNTING

L'ancoraggio dei rilevatori Master è' garantito da un sistema facilitato di fissaggio grazie alle staffe Wall Fix (per montaggio "schiena a muro")ed al CORNER MX 45 (per ruotare la copertura del rilevatore di 45^ rispetto alla parete di fissaggio). Il montaggio è esemplificato anche grazie alla presenza della scheda di interfaccia collegamenti indipendente dal circuito principale.

The anchoring of the Master detectors is guaranteed by an easy fixing system thanks to the Wall Fix brackets (for "back to wall" mounting) and to the CORNER MX 45 (to rotate the detector cover by 45 ° with respect to the fixing wall) . The assembly is exemplified also thanks to the presence of the interface interface card independent of the main circuit.


Rilevatore tripla tecnologia da esterno per istallazioni per 0,80 mt - 1,20 mt con GLAS SYSTEM E PET IMMUNITY

Triple technology outdoor detector for installations of 0,80 m - 1,20 m with GLAS SYSTEM AND PET IMMUNITY











COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MASTER 12.8 PLUS
CODICE ART.: 04801



EN50131-2-4
Grade 2 Class IV




VISTA LATERALE/*SIDE VIEW*




VISTA DALL'ALTO/*TOP VIEW*

REGOLAZIONE PUNTALE DELLA RILEVAZIONE DELL'INFRAROSSO TRAMITE CINEMATISMO DEDICATO

PIN POINT ADJUSTMENT INFRARED WITH DEDICATED KINEMATICS





REGOLAZIONE PORTATA
ADJUSTMENT RANGE




REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA PENDENZA DEL SUOLO

ADJUSTING ACCORDING TO THE SLOPE OF THE GROUND










LENTI PARZIALIZZATORI FASCI DI RILEVAZIONE


LENS PARZIALIZER DETECTION BEAMS




PAR-LIM CM









PAR-LIM LM
















COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MASTER 21.23 PLUS
CODICE ART.: 04901

EN50131-2-4 Grade 2 Class IV






VISTA LATERALE/*SIDE VIEW*



VISTA DALL'ALTO/*TOP VIEW*


CONFIGURAZIONI


CONFIGURATIONS






LENTE PAR-PET/ ***PAR-PET LENS***







REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA PENDENZA DEL SUOLO

ADJUSTING ACCORDING TO THE SLOPE OF THE GROUND










LENTI PARZIALIZZATORI FASCI DI RILEVAZIONE


LENS PARZIALIZER DETECTION BEAMS




PAR-LIM CM









PAR-LIM LM
















COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MASTER 12.8 LT
CODICE ART.: 04802

EN50131-2-4 Grade 2 Class III




VISTA LATERALE/*SIDE VIEW*





VISTA DALL'ALTO/*TOP VIEW*

REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA PENDENZA DEL SUOLO

ADJUSTING ACCORDING TO THE SLOPE OF THE GROUND











COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MASTER 21.23 LT
CODICE ART.: 04902

EN50131-2-4 Grade 2 Class III




VISTA LATERALE/*SIDE VIEW*





VISTA DALL'ALTO/*TOP VIEW*

REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA PENDENZA DEL SUOLO

ADJUSTING ACCORDING TO THE SLOPE OF THE GROUND








COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
WALL FIX
CODICE ART.: 92001




COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
CORNER MX45
CODICE ART.: 91801



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
PAR-LIM (LM+CM)
CODICE ART.: 91901




PAR-LIM CM



PAR-LIM LM

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
PAR-PET
CODICE ART.: 92301





Caratteristiche principali	*Main features*	12.8 PLUS	12.8 LT	21.23 PLUS	21.23 LT
TRIPLA TECNOLOGIA Rilevatore tripla tecnologia con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda.	***TRIPLE TECHNOLOGY*** *Triple technology detector with 2 infrared sections and 1 microwave.*	●	●	●	●
ALTEZZA ISTALLAZIONE Altezza di installazione compresa tra:	***HEIGHT INSTALLATION*** *Installation height between:*	0,80-1,20	0,80-1,20	2,10-2,30	2,10-2,30
PORTATA METRI Il rivelatore ha una portata operativa fino a:	***METERS RANGE*** *The detector has an operating range of up to:*	12 mt	12 mt	10 mt	10 mt
GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Integrazione di tre sistemi di antimascheramento e antiavvicinamento.	**GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)** *Integration of three anti-masking and anti-approximation systems.*	●		●	
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + PROXY) Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento delle lenti dell'infrarosso tramite tecnologia led attivi.	***INFRARED ANTIMASK (AM + PROXY)*** *Detects any attempt to mask infrared lenses with active LED technology.*	●		●	
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE) Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi.	***INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE)*** *Detects any masking attempt in the immediate proximity to the detector via technology active LEDs.*	●	●	●	●
SISTEMA ANTIAVVICINAMENTO Consente di abbinare all'AM + un tentativo di avvicinamento al rilevatore.	***ANTI-APPROACH SYSTEM*** *It allows to combine the AM + with an attempt to approach the detector.*	●	●	●	●
COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE Integrazione HW e SW per ottimizzazione della rilevazione in funzione della temperatura.	***HIGHT RESOLUTION COMPENSATION*** HW and SW integration for optimization of detection according to temperature.	●	●	●	●
PET IMMUNITY THREE BALANCE Immunità agli animali con logica THREE BALANCE.	***PET IMMUNITY THREE BALANCE*** *Immunity to animals with THREE BALANCE logic.*	●	●	●	●
HARD PLASTIC Contenitore realizzato in materiale plastico alta qualità studiato per esterni e stabilizzato agli UV.	***HARD PLASTIC*** *Container made of high quality plastic designed for outdoor useand UV stabilized.*	●	●	●	●
IR EASY ADJUST Regolazione puntale della rilevazione dell'infrarosso tramite cinematismo dedicato.	***IR EASY ADJUST*** *Pin point adjustment infrared with dedicated kinematics.*	●			
FAST MOUNTING Staffe di ancoraggio per fissaggi sicuro ed agevolato del rilevatore.	***FAST MOUNTING*** *Anchor brackets for secure and easy fixing of the detector.*	●	●	●	●
IMPERMEABILE Contenitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura.	***WATERPROOF*** *WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles.*	●		●	
GRADO IP Grado di protezione dell'involucro.	***IP GRADE*** *Degree of protection of the enclosure.*	IP 65	IP 54	IP 65	IP 54
EXTRA FILTER Extra filtro immunità luce bianca.	**EXTRA FILTER** *Extra filter white light.*	●		●	
RESISTENZE EOL Resistenze di fine linea selezionabili.	***EOL RESISTORS*** *Selectable End Of Line resistors.*	●	●	●	●
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.	***PROTECTED ELECTRONIC BOARD*** *Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.*	●	●	●	●

VELVET








ANTIMASCHERAMENTO BEDBUG
ANTIMASKING BEDBUG




PET IMMUNITY



AMBIENTI CRITICI
CRITICAL ENVIRONMENTS




WIRELESS




MOLTEPLICI
STAFFE DI ISTALLAZIONE
INSTALLATION BRACKETS








VISTA DALL'ALTO - *Top view*



VISTA LATERALE - *Side view*



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
VELVET DT FACTORY EVOLUTION
CODICE ART.: 02110



EN50131-2-4
Grade 2 Class IV









Promask




HUB-P + HUB-CP








VISTA DALL'ALTO - *Top view*



VISTA LATERALE - *Side view*



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
VELVET LAB FACTORY FULL
CODICE ART.: 02801
VELVET LAB FACTORY LT
CODICE ART.: 02803
VELVET LAB FACTORY FM
CODICE ART.: 03502



EN50131-2-4 Grade 2 Class IV











FACTORY FULL | Box -A Power - A | Promask | HUB-P + HUB-CP









FACTORY LT | Promask | HUB-P + HUB-CP











FACTORY FM | Promask | HUB-P + HUB-CP








VISTA DALL'ALTO - *Top view*



VISTA LATERALE - *Side view*



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
VELVET DT CUT
CODICE ART.: 02101



EN50131-2-4
Grade 2 Class III







Staffa 90°











VISTA DALL'ALTO - *Top view*




VISTA LATERALE - *Side view*



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
VELVET DT LAB CUT
CODICE ART.: 03501




EN50131-2-4
Grade 2 Class III



Staffa 90°



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
PROMASK
CODICE ART.: 91001



Istallazione con promask
Installation with promask

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
HUB-P+HUB-CP
CODICE ART.: 90801




Istallazione con Hub-p + Hub-cp
Installation with Hub-p + Hub-cp

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ST-90-WT
CODICE ART.: 90905



Istallazione con staffa 90°
Installation with 90° bracket

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
KIT-A
CODICE ART.: 91401



Istallazione con Box-A e Power A
Installation with Box-A and Power A

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
C-VV-WT
CODICE ART.: 91101



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
C-VV-BW
CODICE ART.: 91102



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
C-VV-GR
CODICE ART.: 91103



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
PAR-PET-VVT
CODICE ART.: 90601



VELVET	FACTORY EVO	FACTORY FM	FACTORY FULL	FACTORY LT	CUT	LAB CUT
91001 PROSMASK	■	■	■	■	○	○
90801 HUB-P+HUB-CP	■	■	■	■	○	○
91401 KIT-A			■			
90601 PAR-PET-VVT	○	○	○	○	○	○
90904 ST-90-BW	■	○	○	○	■	■
91101 C-VV-WT					○	
91102 C-VV-BW					○	
91103 C-VV-GR					○	


■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Caratteristiche principali	*Main features*	FACTORY	FACTORY EVO	FACTORY FULL/FM/LT	CUT	CUT 3V
AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.	***AND*** *There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.*	●	●	●	●	●
PORTATA METRI portata operativa di:	***METERS RANGE*** *Operating range of:*	12 mt	12 mt	12 mt	10 mt	10 mt
IMPERMEABILE Contenitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura.	***WATERPROOF*** *WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles.*	●	●	●		
WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio.	***WIRELESS*** *Motion detector for wireless system.*			●		●
ANTIMASCHERAMENTO BEDBUG Antimascheramento con filtro per piccoli insetti (cimici).	***ANTIMASKING BEDBUG*** *Antimasking with filter for small insects (bedbug).*		●			
ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	***MICROWAVE ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*	●	●		●	
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.	***INFRARED ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.*	●	●		●	
ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") od in AVVICINAMENTO ("a corridoio").	***CROSSING APPROACHING*** *The detector can be set for operation through ("curtain") or approaching ("corridor").*	●	●		●	
ALIMENTAZIONE Alimentazione 3,6V e 3V.	***VOLTAGE*** *Voltage 3,6V and 3V.*			●		●
NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH.	***NO/NC*** *Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.*			●		●
LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.	***LED OFF/ON*** *Remote deactivates/enabling LED.*	●	●	●	●	●
TEMPO DI INIBIZIONE Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip.	***INHIBITION TIME*** *Alarm inhibit time selectable from dip.*			●		●
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.	***TEMPERATURE COMPENSATION*** *Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.*	●	●	●	●	●
PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).	***PET IMMUNITY*** *Pet immunity (with the application dedicated accessory).*	●	●	●	●	●
GRADO IP Grado di protezione dell'involucro.	***IP GRADE*** *Degree of protection of the enclosure.*	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.	***PROTECTED ELECTRONIC BOARD*** *Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.*	●	●	●	●	●
COVER COLORATE Disponibile in diversi colori.	***COLORED COVER*** *Available in different colors.*				●	
EXTRA FILTER Extra filtro immunità luce bianca.	**EXTRA FILTER** *Extra filter white light.*	●				

MYNI








DOPPIA TECNOLOGIA
DUAL TECHNOLOGY




TOP DESIGN



MINIATURIZZAZIONE
MINIATURIZATION




FUNZIONE TAPPARELLA
SHUTTER FUNCTION




APPLICAZIONE A PARETE
WALL APPLICATION


VISTA FRONTALE/ *FRONT VIEW*




VISTA DALL'ALTO/*HIGH VIEW*




APPLICAZIONE SU VARCO
GATE APPLICATION








COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MYNI DT CUT
CODICE ART.: 02601

EN50131-2-4
Grade 2 Class III














COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
PARZIALIZZATORI MY
CODICE ART.: 92101



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*

CODICE ART.:	**C-MY-GR** 90703	**C-MY-WT** 90701	**C-MY-BW** 90702



MYNI	**DT CUT**
92101 PARZIALIZZATORI MY	■
90703 COVER C-MY-GR	○
90701 COVER C-MY-WT	○
90702 COVER C-MY-BW	○

■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Caratteristiche principali	*Main features*	CUT
DT Rilevatore doppia tecnologia.	***DT*** *Dual technology detector.*	●
ALTEZZA VARCO Altezza del varco da proteggere.	***GATE HEIGHT*** *Height gate.*	MAX 3mt
LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.	***LED OFF/ON*** *Remote deactivates/enabling LED.*	●
COVER COLORATE Disponibile in diversi colori.	***COLORED COVER*** *Available in different colors.*	●
MEMO Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.	***MEMO*** *Timed memory of type of alarm.*	●
PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).	***PET IMMUNITY*** *Pet immunity (with the application dedicated accessory).*	●
PARZIALIZZATORE LENTE Fasci lente di Fresnel parzializzabile con accessorio.	***BLINGING LENS*** *Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.*	●
FUNZIONE TAPPARELLA Rilevazione su tapparella settabile da dip.	***SHUTTER FUNCTION*** *Shutter detection dettable by dip.*	●
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.	***PROTECTED ELECTRONIC BOARD*** *Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.*	●
GRADO IP Grado di protezione dell'involucro.	***IP GRADE*** *Degree of protection of the enclosure.*	IP 54

CENTRUM








WIRELESS

AMBIENTI CRITICI
CRITICAL
ENVIRONMENTS


PET IMMUNITY

FUNZIONE TAPPARELLA
FUNCTION SHUTTER




APPLICAZIONE A PARETE
WALL APPLICATION

VISTA FRONTALE/ *FRONT VIEW*



APPLICAZIONE SU VARCO
GATE APPLICATION




SOLO LAB PLUS E CENTRUM CX
ONLY LAB PLUS AND CENTRUM CX

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
CENTRUM CX
CODICE ART.: 05001


EN50131-2-4 Grade 2 Class III

FUNZIONE TAPPARELLA
SHUTTER FUNCTION
Permette la stabilizzazione della rilevazione per applicazioni tra finestra e avvolgibile.
Allows stabilization between window and rollerr shutter.




SOLO CENTRUM CX
ONLY CENTRUM CX

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE)
INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE)
Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi.
Detects any masking attempt in the immediate proximity to the detector technology active LEDs.






VISTA DALL'ALTO/*HIGH VIEW*



(4 mt) Solo Lab LT/*Only Lab LT*

(6 mt) Solo Lab PLUS e CX/*Only Lab PLUS and CX*







COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
CENTRUM LAB LT
CODICE ART.: 04101
CENTRUM LAB PLUS
CODICE ART.: 04102

EN50131-2-4 Grade 2 Class III

PARZIALIZZATORI CX
CX PARTIAIZERS





COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ST-90-BW
CODICE ART.: 90904





Istallazione con staffa a 90°
Installation with 90° bracket

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ST-90-WT
CODICE ART.: 90905





Istallazione con staffa a 90°
Installation with 90° bracket

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
C-CX-BW
CODICE ART.: 91601



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
KIT-PAR-PET-CX
CODICE ART.: 91501



CX1




CX2


CENTRUM	**CX**	**PLUS**	**LT**
91501 KIT PAR-PET-CX	○	■	○
91601 C-CX-BW	○	○	○
90904 ST-90-BW	○	○	○
90905 ST-90-WT	○	■	○

■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Carattestiche principali	*Main features*	CENTRUM CX	CENTRUM PLUS	CENTRUM LT
DT Rilevatore doppia tecnologia.	***DT*** *Dual technology motion detector.*	●	●	●
WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio.	***WIRELESS*** *Motion detector for wireless system.*		●	●
PORTATA IN ORIZZONTALE Portata operativa istallazione orizzontale:	***HORIZONTAL DETECTION*** *Operating range for horizontal detection:*	6 mt	6 mt	4 mt
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM + DISTANCE) Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia led attivi.	***INFRARED ANTIMASK (AM + DISTANCE)*** *Detects any masking attempt in the immediate proximity to the detector via technology active LEDs.*	●		
ALTEZZA VARCO Altezza su varco:	***GATE HEIGHT*** *Installation gate:*	MAX 3mt	MAX 3mt	MAX 2,20mt
ALIMENTAZIONE Alimentazione 3,6V e 3V.	***VOLTAGE*** *Voltage 3,6V and 3V.*		●	●
NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH.	***NO/NC*** *Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.*		●	●
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamentela rilevazione in funzione della temperatura.	***TEMPERATURE COMPENSATION*** *Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.*		●	
PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato).	***PET IMMUNITY*** *Pet immunity (with the application dedicated accessory).*	●	●	●
TEMPO DI INIBIZIONE Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip.	***INHIBITION TIME*** *Alarm inhibit time selectable from dip.*		●	●
LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie	***LED OFF/ON*** *Remote deactivates/enabling LED.*	●	●	●
COLORI Disponibile in diversi colori.	***COLORS*** *Available in different colors.*	●	●	●
FUNZIONE TAPPARELLA Rilevazione su tapparella settabile da dip.	***SHUTTER FUNCTION*** *Shutter detection settable by dip.*	●	●	●
SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo.	***PROTECTED ELECTRONIC BOARD*** *Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.*	●	●	●
GRADO IP Grado di protezione dell'involucro.	***IP GRADE*** *Degree of protection of the enclosure.*	IP 54	IP 54	IP 54


Syrio
DT05/DT06
Zefiro
SI/SILVER

RILEVATORI DA INTERNO
INDOOR DETECTORS



ZEFIRO





INDUSTRIALE
INDUSTRIAL


RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL

GLAS
GLOBAL ANTIMASKING
SYSTEM

RESISTENZE EOL

MOLTEPLICI
STAFFE DI ISTALLAZIONE
INSTALLATION BRACKETS






COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION

RESISTENZE EOL
EOL RESISTORS

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO
INFRARED ANTIMASKING



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ZEFIRO AM GOLD
CODICE ART.: 02201



EN50131-2-4
Grade 2 Class II


Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels


Wall Tamper opzionale
(anche per montaggi ad angolo o con snodi)
Wall Tamper optional
(also for corner mounting or with brackets)

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Copertura totale 90° per 18m
Total coverage 90° per 18m

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm







La protezione globale per lo ZEFIRO AM GOLD, è garantita oltre che dall'AM a led attivi e dell'AM di microonda, anche dalla funzione ABP (selezionabile in 2 livelli di "sensibilità") che impedisce l'accecamento dell'infrarosso con tentativi di "occultamento" dell'intruso.
The global protection for the ZEFIRO AM GOLD, is guaranteed in addition to the active LED AM and the microwave AM, also by the ABP function (selectable in 2 levels of "sensitivity") that prevents blindness of the infrared with attempts to "hide" of the intruder.

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/
INFRARED ANTIMASK

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.
Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.


ABP 1
ABP 2

Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.
Made to prevent attempts shielding of intruder.

ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA/
MICROWAVE ANTIMASKING

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.





Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Wall Tamper opzionale (anche per montaggi ad angolo o con snodi)
Wall Tamper optional (also for corner mounting or with brackets)

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ZEFIRO AM SILVER
CODICE ART.: 02501




EN50131-2-4
Grade 2 Class II

ZEFIRO SI

Rilevatore DOPPIA TECNOLOGIA con RESISTENZE DI FINE LINEA selezionabile

DUAL TECHNOLOGY motion detector with END OF LINE resistors





Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Wall Tamper opzionale (anche per montaggi ad angolo o con snodi)
Wall Tamper optional (also for corner mounting or with brackets)

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ZEFIRO SI
CODICE ART.: 00202



EN50131-2-4
Grade 2 Class II

ZEFIRO IR CAM+


Rilevatore INFRAROSSO PASSIVO con telecamera DAY-NIGHT collegabile con BALUN ATTIVO INTEGRATO

PASSIVE INFRARED detector with DAY-NIGHT camera connected with ACTIVE IMPEDANCE ADAPTER

new







CAVI DI COLLEGAMENTO PROPOSTI
Soluzione 1
RG179+4 75Ohm+ 4x0,22 6mm VIDEO + ANTIFURTO

Soluzione 2
RG179 75 Ohm 2,0mm VIDEO
RG174 50 Ohm 2,8mm AUDIO
Cw0422 4x0, 22 3,5mm

Le funzioni della sezione INFRAROSSO dello ZEFIRO CAM+ coincidono con quelle dello ZEFIRO IR
The ZEFIRO IR CAM+ has the same features for Infrared section of ZEFIRO IR

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ZEFIRO IR CAM+
CODICE ART.: 00805

TELECAMERA A COLORI/*COLOR CAMERA*
Telecamera pin-hole a colori, day-night.
Pin-hole day-night color camera.
1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor (2.43megapixel)
Video output:1080P AHD (Default)/HD-TVI/CVI/CVBS (1280H)_1000TVL
Day & Night: Auto/color/B&W/EXT

ASCOLTO AMBIENTALE/*ENVIRONMENTAL LISTENING*
Microfono a bordo per ascolto ambientale (optional).
Onboard microphone for listening environment (optional).

BALUN ATTIVO INTEGRATO/*INTEGRATED ACTIVE BALUN*
Adattatore di impedenza attivo che consente, tramite morsettiera dedicata, il collegamento della telecamera attraverso l'utilizzo di cavi UTP.
Active impedance adapter that allows, through dedicated terminal block, connect the camera with UTP cables.

EN 50131-2-2
Grade 2 Class II
Sezione Infrarosso


ZEFIRO IR

Rilevatore con INFRAROSSO PASSIVO

PASSIVE INFRARED detector (IRP)







Analisi digitale dei segnali
Digital analyisys of the signals

RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
GAIN, range on two levels setting

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

Vertical adjust su due livelli
Vertical adjust two levels

Wall Tamper opzionale
(anche per montaggi ad angolo o con snodi)
Wall Tamper optional
(also for corner mounting or with brackets)

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
ZEFIRO IR
CODICE ART.: 00301



EN 50131-2-2
Grade 2 Class II
Sezione Infrarosso

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
LINK
CODICE ART.: 90301







Istallazione con link
Installation with link

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
HUB
CODICE ART.: 90001



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
HUB -C
CODICE ART.: 90201






Istallazione con Hub-p + Hub-cp
Installation with Hub-p + Hub-cp

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
BLACK COVER ZFR
CODICE ART.: 91701



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
LENTI DA CORRIDOIO
CODICE ART.: 92301



Lenti alternative - ***Alternative Lens***
(solo per IR - ***only for IR***)

ZEFIRO	AM GOLD	AM SILVER	SI	IR	IR CAM+
90001 HUB	○	○	○	○	○
90201 HUB-C	○	○	○	○	○
90301 LINK	○	○	○	○	■
91701 BLACK COVER ZFR	○	○	○	○	○
92301 LENTI DA CORRIDOIO	○	○	○	○	○

■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Carattestiche principali	*Main features*	AM GOLD	AM SILVER	SI	IR	IR CAM+
 **AND/OR** Il rilevamento può essere impostato in due modalità: AND-OR.	***AND/OR*** *The detection can be set in two modes: AND-OR.*	●	●	●		
 **PIR** Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel.	***PIR*** *PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.*				●	●
 **TELECAMERA A COLORI** Telecamera pin-hole a colori, day-night.	***COLOR CAMERA*** *Pin-hole day-night color camera.*					●
 **ASCOLTO AMBIENTALE** Microfono a bordo per ascolto ambientale (optional).	***ENVIRONMENTAL LISTENING*** *Onboard microphone for listening environment (optional).*					●
 **GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO)** Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso.	**GLAS (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)** *Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding.*	●				
 **BALUN ATTIVO INTEGRATO** Adattatore di impedenza attivo che consente, tramite morsettiera dedicata, il collegamento della telecamera attraverso l'utilizzo di cavi UTP.	***INTEGRATED ACTIVE BALUN*** *Active impedance adapter that allows, through dedicated terminal block, connect the camera with UTP cables.*					●
 **ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO** Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.	***INFRARED ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.*	●				
 **ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA** Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	***MICROWAVE ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*	●	●			
 **ABP** Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.	***ABP*** *Made to prevent attempts shielding of intruder.*	ABP1 ABP2	ABP	AB		
 **RESISTENZE EOL** Resistenze di fine linea selezionabili.	***EOL RESISTORS*** *Selectable End Of Line resistors.*	●	●	●		
 **COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA** Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.	***TEMPERATURE COMPENSATION*** *Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.*	●				
 **PORTATA METRI** Il rilevatore ha una portata operativa di:	***METERS RANGE*** *The detector has an operating range of:*	18 mt	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt
 **ECO** Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda.	***ECO*** *Microwave switching off in occupied site.*	●	●	●		
 **MEMO** Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.	***MEMO*** *Timed Memory of type of Alarm.*	●	●	●	●	●

POLARIS





INDUSTRIALE
E COMMERCIALE
INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL

ISTALLAZIONE
A SOFFITTO
INSTALLATION
A CEILING

GLAS
GLOBAL
ANTIMASKING
SYSTEM


RESISTENZE
EOL



Polaris AM Gold LT



Polaris AM Gold





150 mm



COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
POLARIS AM GOLD LT
CODICE ART.: 02402
POLARIS AM GOLD
CODICE ART.: 02401

EN50131-2-4 Grade 2 Class II





ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/
INFRARED ANTIMASK
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.
Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.



ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA/
MICROWAVE ANTIMASKING
Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.
Allows you to report any attempt to MASK the microwave.



ABP
Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.
Made to prevent attempts shielding of intruder.





Carattestiche principali	*Main features*	AM GOLD
AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.	***AND*** *There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.*	●
ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale).	***ECO/AND*** *Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).*	●
ALTEZZA ISTALLAZIONE Altezza di installazione applicabili:	***HEIGHT ISTALLATON*** *Installation height possible:*	2,70 - 3,50 mt
ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	***MICROWAVE ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*	●
ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.	***INFRARED ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.*	●
GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO) Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso.	**GLAS (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)** *Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding.*	●
COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.	***TEMPERATURE COMPENSATION*** *Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.*	●
LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie	***LED OFF/ON*** *Remote deactivates/enabling LED.*	●
RESISTENZE EOL Resistenze di fine linea selezionabili.	***EOL RESISTORS*** *Selectable End Of Line resistors.*	●
ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.	***ABP*** *Made to prevent attempts shielding of intruder.*	●

SYRIO





DOPPIA TECNOLOGIA
DUAL TECHNOLOGY

TOP DESIGN

RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL


PET
IMMUNITY

SYRIO DT07

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con antimascheramento della sezione microonda

Dual technology motion detector with Antimask of Microwave





Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO DT 07
CODICE ART.: 01801


EN50131-2-4
Grade 2 Class II

SYRIO DT06

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con antiaccecamento dell'infrarosso

Dual technology motion detector with AntiBlinding of Infrared





Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO DT 06
CODICE ART.: 00901


EN50131-2-4
Grade 2 Class II

SYRIO DT PET

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con immunità agli animali

Dual technology motion detector pet immune





Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 12m
Total coverage 90° per 12m

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel con struttura pet
Fresnel lens with pet structure

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting


COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO DT PET
CODICE ART.: 03401


EN50131-2-4 Grade 2 Class II

SYRIO DT05

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia a basso impatto ambientale

Dual technology motion detector low environmetal impact





Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO DT05
CODICE ART.: 01901

EN50131-2-4 Grade 2 Class II


SYRIO IR PET


Rilevatore volumetrico antintrusione ad Infrarosso Passivo con pet immune

Infrared volumetric detector with pet immune









Analisi digitale dei segnali
Digital analyisys of the signals

RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
GAIN, range on two levels setting

Copertura totale 90° per 12m
Total coverage 90° per 12m

Lente di Fresnel con struttura pet
Fresnel lens with pet structure

Montaggio ad angolo, parete, snodo
(Per funzione pet immunity snodo non utilizzabile)
Wall,Corner, Bracket mounting
(For function immunity pet Minilink unusable)

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO IR PET
CODICE ART.: 02008



EN50131-2-4 Grade 2 Class II


SYRIO IR


Rilevatore volumetrico antintrusione ad Infrarosso Passivo

Volumetric anti intrusion detector with Passive Infrared Sensor









Analisi digitale dei segnali
Digital analyisys of the signals

RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
GAIN, range on two levels setting

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
(Per funzione pet immunity snodo non utilizzabile)
Wall,Corner, Bracket mounting
(For function immunity pet Minilink unusable)

COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
SYRIO IR
CODICE ART.: 02001



EN50131-2-2 Grade 2 Class II







COME ORDINARE/*HOW TO ORDER:*
MYNILINK
CODICE ART.: 90501





Applicazione a soffitto
Ceiling application



Applicazione a parete
Wall application

SYRIO	DT07	DT06	DT PET	DT05	IR PET	IR
90501 SNODO MYNILINK	■	■	○	■	○	■

■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Carattestiche principali	*Main features*	DT07	DT06	DT PET	DT05	IR PET	IR
 **AND** Si ha la condizione di allarme quandosia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.	***AND*** *There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.*	●	●	●	●		
 **PIR** Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente Fresnel.	***PIR*** *Passive infrared double element with Fresnel Lens.*					●	●
 **ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA** Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	***MICROWAVE ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*	●					
 **AB** Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.	***AB*** *Made to prevent attempts shielding of intruder.*	●	●				
 **ECO** Ad impianto disinserito consente lo spegnimento del Microonda.	***ECO*** *Microwave switching off in occupied site.*	●	●				
 **ECO/AND** Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale).	***ECO/AND*** *Automatic microwave switching off inoccupied site (low environmental impact).*			●	●		
 **LED OFF** Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.	***LED OFF*** *Remote enabling LED.*	●	●	●	●	●	●
 **MEMO** Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.	***MEMO*** *Timed Memory of type of Alarm.*	●	●	●	●	●	●
 **PORTATA** Il rivelatore ha una portata operativa:	***METERS RANGE*** *The detector has an operating range:*	15 mt	15 mt	12 mt	15 mt	12 mt	15 mt
 **PET IMMUNITY** Immunità agli animali di piccola taglia.	***PET IMMUNITY*** *Pet immunity for small animals.*			●		●	



EEA

ELECTRONIC
EQUIPMENTS
ANTINTRUSION

DETECTION

MADE IN ITALY





www.eea-security.com

Star System®
Distribuzione sistemi di sicurezza

ANTINTRUSIONE

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 483 720
info@starsystemsrl.it
www.starsystemsrl.it