



VIDEOSTAR

CATALOGO N°2 - 2025

Linea **SIRIO**



Codice	5NVR664HS4K	5NVR632HS4K	5NVR632H4K	5NVR632M4K16P
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	4K (12 MP)			
Registrazione	64 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime	32 Ch a 4K @ Realtime
Playback	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime	16 Ch a 1080p @ Realtime
Canali IP	64	32	32	
Canali PoE	—	—	—	16
Banda in Ingresso Mbit / sec	320	256	256	256
Banda in Uscita Mbit / sec	256	256	256	256
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA			
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF			
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	16	16	8	8
Uscite Allarme	4	4	1	2
Porte USB	1x USB 3.0 + 2x USB 2.0	1x USB 3.0 + 2x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
Ethernet	2x Gbit LAN RJ45	2x Gbit LAN RJ45	1x Gbit LAN RJ45	1x Gbit LAN RJ45
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485			
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata			
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Registrazione ridondante, Email			
Hard Disk supportati	8 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	8 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	230Vac alimentatore interno	230Vac alimentatore interno	12Vdc 5A alimentatore esterno	230Vac alimentatore interno
Dimensioni	440 x 452 x 90 mm	440 x 452 x 90 mm	380 x 305 x 45 mm	380 x 305 x 45 mm



Codice	5NVR716M4K16P	5NVR716E4KN	5NVR708E4K8P	5NVR708E4KN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	Fino a 8 MP (4K)			
Registrazione	16 Ch a 4K @ Realtime	16 Ch a 4K @ Realtime	8 Ch a 4K @ Realtime	8 Ch a 4K @ Realtime
Playback	4 Ch a 1080p @ Realtime	8 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime	4 Ch a 1080p @ Realtime
Canali IP	16	16	8	8
Canali PoE	16	--	8	--
Banda in Ingresso Mbit / sec	160	160	80	80
Banda in Uscita Mbit / sec	80	80	80	80
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA			
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF			
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	4	--	--	--
Uscite Allarme	1	--	--	--
Porte USB	2x USB 2.0			
Ethernet	1x Gbit LAN RJ45			
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete			
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata			
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Registrazione ridondante, Email			
Hard Disk supportati	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	48Vdc 3.75A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	48Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	380 x 305 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm	250 x 230 x 45 mm



Codice	5NVR604E4K4PN	5NVR604E4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Risoluzione max	Fino a 8 MP (4K)	
Registrazione	4 Ch a 4K @ Realtime	
Playback	4 Ch a 1080p @ Realtime	
Canali IP	4	
Canali PoE	4	--
Banda in Ingresso Mbit / sec	40	
Banda in Uscita Mbit / sec	80	
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA	
Ingressi Audio	Supporta telecamere IP con audio over IP in protocollo privato o ONVIF	
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web	
Ingressi Allarme	4	8
Uscite Allarme	1	
Porte USB	2x USB 2.0	
Ethernet	1x Gbit LAN RJ45	
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485	
Funzioni SMART	15 Funzioni di analisi video intelligenti in funzione della telecamera in protocollo QUVII collegata	
Funzioni Speciali	ANR, FTP, Google Drive, Dropbox, P2P, 4G USB drive, Wi-Fi USB dongle, Email	
Hard Disk supportati	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS	
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee	
Alimentatore	48Vdc 1.2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	315 x 240 x 45 mm	



Codice	5IPB68A8XS	5IPB73A8SLWI	5IPD78A8SLWI
Risoluzione	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 25/30 FPS (Formato 16:9)	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 110° ~ 37°, FOV verticale 58° ~ 22°, FOV diagonale 130° ~ 42°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 111°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 111°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" CMOS IMX415	1/2.7" CMOS SC8238	1/2.7" CMOS SC8238
Uscita Video	1 Uscita video analogica (Tester)	—	—
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Triplo Streaming, ONVIF 2.6		
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	2 LED Array - Portata 30 m
Sensibilità	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)		
Funzioni Smart	15 Funzioni Smart inclusa Face Detection	8 Funzioni Smart	8 Funzioni Smart
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile		
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita RCA	Microfono integrato	Microfono integrato
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita	—	—
Memoria Esterna	Alloggio per memoria micro SD fino a 128 GB (memoria non in dotazione)		
Alimentazione	12 Vdc, PoE 802.3af		
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 68 x 176,2 mm	Ø 103,5 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B68 , Metallico Bianco	B73 , Metallico Bianco	D78 , Metallico Bianco



Codice	5IPB77A5SXN	5IPB73A5WI	5IPPIR16M5S	5IPPIR16M2S
Risoluzione	5 MP: 2880 x 1620 @ 25 FPS (Formato 16:9)	5 MP: 2880 x 1620 @ 20 FPS (Formato 16:9)	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	2 MP: 1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 110° ~ 38°, FOV verticale 58° ~ 21°, FOV diagonale 130° ~ 42°	Fisso 2,8mm FOV orizzontale 112°, FOV verticale 60°, FOV diagonale 131°	Fisso Pin-hole 3,7 mm	Fisso Pin-hole 3,7 mm
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali			
Sensore	1/2.7" CMOS SC500AI	1/2.7" CMOS SC500AI	1/2.7" CMOS SC5332	1/2.8" CMOS Sony IMX307
Uscita Video	---			
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Triplo Streaming, ONVIF 2.6			
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	---	---
Sensibilità	0.006 Lux (Color), 0 Lux (IR on)	0.01 Lux (Color), 0 Lux (IR on)	0.01 Lux (Color)	0.01 Lux (Color)
Funzioni Smart	5 Funzioni Smart	6 Funzioni Smart inclusa Face Detection	Telecamera integrata in sensore PIR	Telecamera integrata in sensore PIR
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile			
Audio In / Out	Microfono integrato			
Allarme In / Out	---			
Memoria Esterna	Alloggio per memoria micro SD fino a 128 GB (memoria non in dotazione)	Alloggio per memoria micro SD fino a 128 GB (memoria non in dotazione)	---	---
Alimentazione	12 Vdc, PoE 802.3af			
Dimensioni	Ø 76 x 219 mm	Ø 65 x 176 mm	70 x 77 x 120 mm	70 x 77 x 120 mm
Grado Protezione IP	IP67	IP67	Per interno	Per interno
Housing (Contenitore)	B77 , Metallico Bianco	B73 , Metallico Bianco	Plastico Bianco	Plastico Bianco



Codice	5TXVR616MM8N	5TXVR604EM8	5TXVR704EM8L
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
Risoluzione max	8 MP (4K)		
Registrazione	16 Ch 4K @ 7 FPS cad.	4 Ch 4K @ 7 FPS cad.	4 Ch 4K @ 7 FPS cad.
Playback	8CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 8CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS	1CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 4CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS	1CH 4K@ 7 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS 4CH 4K Lite @ 15 FPS / 5 M @ 12 FPS / 4M @ 15 FPS / 1080P @ 25 FPS
Canali IP	4 Canali IP aggiuntivi, Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS		
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA	4 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 4 Ingressi RCA
Uscite Audio	Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web		
Ingressi Allarme	16	4	--
Uscite Allarme	4	1	--
Porte USB	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485		
Funzioni SMART	16CH Attraversamento linea 16CH Intrusione in area	Smart Function/Cloud Storage Google Drive e Dropbox/Cloud Upgrade H.265+/Event Stream	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+
Hard Disk supportati	2 HDD da 8 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videonstar mobile Plus disponibile per Android o iOS		
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee		
Alimentatore	12Vdc 5A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	380 × 305 × 45 mm	315 × 235 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm



Codice	5TXVR716EM5LN	5TXVR708EM5LN	5TXVR604EM5L	5TXVR704EM5LN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	5 MP			
Registrazione	16 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	8 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch 5 MP Lite @ 12 FPS cad.
Playback	16 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	8 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	4 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS	4 CH 5 MP Lite @ 12 FPS / 4 MP Lite @ 15 FPS / 1080P @ 15 FPS / 1080P Lite @ 25 FPS
Canali IP	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 4K	4 Canali IP aggiuntivi	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 5 MP	4 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS			
Ingressi Audio	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)	4 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA (multiplex)
Uscite Audio	1x RCA, Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	--	--	4	--
Uscite Allarme	--	--	1	--
Porte USB	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	3x USB 2.0	1x USB 3.0 + 1x USB 2.0	3x USB 2.0
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485			
Funzioni SMART	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+	4CH Attraversamento linea 4CH Intrusione in area	Smart Detection & Playback/Cloud Storage Google Drive e Dropbox & Upgrade H.265+	Attraversamento Linea e Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Hard Disk supportati	1 HDD da 8 TB (HDD non in dotazione)			
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	250 × 230 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm	315 × 240 × 45 mm	250 × 230 × 45 mm



Codice	5TXVR632HSM2	5TXVR632M2L	5TXVR708EM2PLN	5TXVR704EM2PLN
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
Risoluzione max	1080p			
Registrazione	32 Ch a 2 MP @ 12 FPS cad.	32 Ch a 1080P Lite @ 12 FPS cad.	8 Ch a 1080P Lite @ 12 FPS cad.	4 Ch a 1080P Lite @ 15 FPS cad.
Playback	16CH 2 MP @ 12 FPS	32CH 1080P Lite @ 12 FPS	8CH 1080P Lite @ 12 FPS	4 CH 1080P Lite @ 15 FPS
Canali IP	—	—	2 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP	6 Canali IP aggiuntivi Risoluzione massima IPC 2 MP
Uscite Video	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS	1x HDMI, 1x VGA, 1x CVBS	1x HDMI, 1x VGA	1x HDMI, 1x VGA
Ingressi Audio	16 Ingressi RCA	16 Ingressi RCA	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale	AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale
Uscite Audio	1x RCA, Ascolto dell'audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web			
Ingressi Allarme	16	—	—	—
Uscite Allarme	8	—	—	—
Porte USB	2x USB 2.0			
Ethernet	1 Gbit LAN RJ45	1 Gbit LAN RJ45	1 Porta 10/100 Mbps	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485	Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485
Funzioni SMART	Cloud Storage Google Drive e Dropbox/ Cloud Upgrade/Event Stream	Cloud Storage Google Drive e Dropbox/ Cloud Upgrade/Event Stream	2CH Attraversamento linea 2CH Intrusione in area	1CH Attraversamento linea 1CH Intrusione in area
Hard Disk supportati	8 HDD da 6 TB cadauno (HDD non in dotazione)	2 HDD da 6 TB cadauno (HDD non in dotazione)	1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione)	1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione)
App Mobile	Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS			
Software di gestione	VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee			
Alimentatore	110~240Vac alimentatore interno	12Vdc 5A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno	12Vdc 2A alimentatore esterno
Dimensioni	440 × 452 × 90 mm	380 × 305 × 45 mm	196 × 196 × 48 mm	196 × 196 × 48 mm



Codice	5H4B68A8	5T4B73A8SWI	5T4D80A8S	5T4D78A8S
Risoluzione	8 MP (4K): 3840 x 2160 @ 15 FPS (Formato 16:9)			
Obiettivo	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 108° ~ 42°, FOV verticale 58° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 43°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 109°, FOV verticale 63°, FOV diagonale 125°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 106° ~ 42°, FOV verticale 58° ~ 25°, FOV diagonale 120° ~ 48°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 109°, FOV verticale 63°, FOV diagonale 125°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali			
Sensore	CMOS 1/2.3" OV12895	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX415
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick			
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	2 LED Array - Portata 30 m	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 30 m
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBL, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy	ATW, BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	ATW, BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)			
Audio	—			
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 65,5 x 170 mm	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 102 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B68 , Metallico	B73 , Metallico	D80 , Metallico	D78 , Metallico



Codice	5T4B68A5S	5T4B79A5SX	5T4B79A5AOC
Risoluzione	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 25 FPS
Obiettivo	Varifocal Manuale 3,3~12 mm, 50 m FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°	Motorizzato 2,7~13,5 mm, 60 m FOV orizzontale 94° ~ 30°, FOV verticale 70° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 38°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm, 60 m FOV orizzontale 102° ~ 38°, FOV verticale 56° ~ 22°, FOV diagonale 118° ~ 42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.7" CMOS Sensor SC501AI
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick		
Illuminatore IR	6 LED Array - Portata 50 m	4 LED Array - Portata 60 m	4 LED Array - Portata 60 m
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	2D DNR, D-WDR	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	2D DNR, D-WDR, AOC, 16:9
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)		
Audio	—	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 480 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA
Dimensioni	Ø 83 x 103 x 278 mm	Ø 76 x 219 mm	Ø 76 x 219 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67
Housing (Contenitore)	B68 , Metallico	B79 , Metallico	B79 , Metallico




Codice	5T4D80A5SX	5T4D80A5S	5T4D80A5AOC
Risoluzione	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS	5 MP: 2592 x 1944 @ 20 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,7~13,5 mm FOV orizzontale 94° ~ 30°, FOV verticale 70° ~ 24°, FOV diagonale 117° ~ 38°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°	Varifocal Manuale 3,3~12 mm FOV orizzontale 93° ~ 46°, FOV verticale 69° ~ 30°, FOV diagonale 110° ~ 42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali		
Sensore	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX335	1/2.7" CMOS Sensor SC501AI
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick		
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 35 m	4 LED Array - Portata 60 m
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR	ATW, 2D DNR, D-WDR	AWB, 120dB True WDR, 2D e 3D DNR
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)		
Audio	—	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 480 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA
Dimensioni	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 140 x 104,7 mm	Ø 140 x 104,7 mm
Grado Protezione IP	IP67		
Housing (Contenitore)	D80 , Metallico	D80 , Metallico	D80 , Metallico



Codice	5T4B79A2	5T4B79A2AOC	5T4B73A2WI	5T4D80A2AOC	5H4PIR16M2S
Risoluzione	2 MP (1080p): 1920 x 1080 @ 25 FPS (Formato 16:9)				
Obiettivo	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 105° ~ 40°, FOV verticale 58° ~ 23°, FOV diagonale 115° ~ 41°	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 94° ~ 38°, FOV verticale 52° ~ 22°, FOV diagonale 110° ~ 44°	Fisso 2,8 mm FOV orizzontale 105°, FOV verticale 58°, FOV diagonale 120°	Varifocal Manuale 2,8~12 mm FOV orizzontale 94° ~ 38°, FOV verticale 52° ~ 22°, FOV diagonale 110° ~ 44°	Fisso Pin-Hole 3,7 mm FOV orizzontale 105°, FOV verticale 58°, FOV diagonale 110° Sensore PIR integrato Portata 5~10 m Copertura 139° (O) x 120° (V)
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali				
Sensore	1/2.9" Sony CMOS Sensor IMX323	1/2.9" CMOS Sensor GC2053	1/2.9" Sony CMOS Sensor IMX323	1/2.9" CMOS Sensor GC2053	1/2.8" Sony CMOS Sensor IMX307
Uscita Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS), selezione del formato via UTC o Joystick				
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 45 m	4 LED Array - Portata 60 m	2 LED Array - Portata 30 m	4 LED Array - Portata 60 m	---
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.01 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	Colore: 0.1 Lux @ F1.2 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)
Funzioni Video	ATW, 3D DNR, D-WDR	2D DNR, D-WDR, AOC	3D DNR, D-WDR	ATW, 2D DNR, D-WDR, AOC	BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, PIR Spy Camera
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	---
Audio	—	Microfono integrato con funzione Audio Over Coax in TVI	—	—	Microfono integrato
Allarme	—	—	—	—	1 Uscita NC/NO
Alimentazione	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA	12 Vdc, Assorbimento 450 mA	12 Vdc, Assorbimento 350 mA
Dimensioni	Ø 76 x 219 mm	Ø 76 x 219 mm	Ø 64,8 x 165,3 mm	Ø 140 x 104,70 mm	70 x 77 x 120 mm
Grado Protezione IP	IP66	IP67	IP67	IP67	Per Interno
Housing (Contenitore)	B79 , Metallico	B79 , Metallico	B73 , Metallico	D80 , Metallico	PIR16 , Plastico



Codice	5T4B12A2	5T4VD22A2
Risoluzione	2 MP: 1920 x 1080 (Formato 16:9)	
Obiettivo	Fisso 2,8 mm, FOV orizzontale 103°, FOV verticale 66,4°, FOV diagonale 121,2°	
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali	
Sensore	CMOS Proprietario	
Uscite Video	Uscita video BNC, formato video 4in1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)	
Standard Video	4in1 (AHD, CVI, TVI, CVBS) @ 25 fps	
Illuminatore IR	Led array con portata fino a 20 m	
Sensibilità	Colore: 0.01 Lux @ F2.0 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo in B/W)	
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC	
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 2D DNR, Mirror, Privacy	
Day & Night	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)	
Audio In / Out	---	
Allarme In / Out	---	
Alimentazione	12 Vdc - 350 mA	
Dimensioni	58 x 62 x 165 mm	Ø 82,6 x 69,7 mm
Grado Protezione IP	IP66	
Housing (Contenitore)	Tipo B12 Metallico Bianco	Tipo VD22 Metallico Bianco

Nr.1  5JBB7 Junction box IP44 Ø 105 x 41 mm	Nr.2  5JBB10 Junction box IP44 Ø 112 x 49 mm	Nr.3  5JBPRO Junction box IP66 Ø 144 x 52 mm	Nr.4  5PMJBB Staffa per montaggio a palo con fascette incluse 135 x 170 x 45 mm	Nr.5  45JBB01 Junction box Ø 110 x 43 mm
---	--	--	---	--

Codice	Case	B12	B68	B73	B77	B79	D78	D80	VD22
	N.								
5JBB7	1			•					
5JBB10	2				•	•	•		
5JBPRO	3		•					•	
5PMJBB	4		•	•	•	•	•	•	
45JBB01	5	•							•



VIDEOSTAR

distribuito da

TOP  ITALIA

Società del Gruppo Top Star S.p.A.

Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

videostar.it
in