

**SIRENA CERTIFICATA EN54
PER IMPIANTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE**



HOLAF24EN



NUOVA SIRENA ANTINCENDIO

NEW FIRE SOUNDER

La nuova sirena antincendio ed evacuazione è nata per far fronte alle diverse esigenze di sicurezza in qualsiasi tipologia di impianto antincendio. Compatibile con tutte le centrali, offre una tecnologia certificata e all'avanguardia. La vasta possibilità di scelta di funzionalità consente, inoltre, una maggiore possibilità di personalizzazione e perfezionamento delle proprie installazioni.

The new fire and evacuation sounders has been conceived to face different security needs in any kind of fire system. Suitable to all control panels, it offer a certified and innovative technology. The wide range of choices in terms of functionality allows a greater possibility of customization for a top-range installation.



Sirene a basso consumo regolabile

Settable low-consumption sounders

Alimentazione a lancio (alimentazione remota senza necessità di batterie)

Remotely-supplied (batteries not required)

Sincronizzazione del suono tra tutte le sirene interne ed esterne

Sound synchronism among all indoor and outdoor sounders

3 ingressi di allarme configurabili e indipendenti con comando ad inversione (certificato) oppure negativo a dare

3 settable and independent alarm inputs with inversion trigger (certified) or negative-giving

6 suoni per allarme, preallarme ed evacuazione certificati per i diversi Paesi

6 sounds for alarm, pre-alarm and evacuation, certified for different Countries

HOLAF24EN



Certificate secondo regolamento Europeo n° 305/2011/UE
(Construction Products Regulation - CPR) e la Norma EN 54-3

Certified according to European regulation n° 305/2011/EU
(Construction Products Regulation - CPR) and EN 54-3 Standard

Tensione nominale di alimentazione (Vn)

Nominal voltage supply (Vn)

24 Vdc (da 20 Vdc a 30 Vdc)

24 Vdc (from 20 Vdc to 30 Vdc)

Alimentazione remota

Remotely powered



Assorbimento massimo da centrale impostabile

MAX consumption from control panel (settable)

da 100mA a 400mA

from 100mA to 400mA

Potenza sonora massima

MAX sound level

108,76 dB (A) a 1 metro

108, 76 dB (A) at 1 meter

Frequenze

Frequency range

500 Hz / 1200 Hz

Grado di Protezione

Protection level

IP 44

Temperatura di funzionamento

Operating temperature

-25°C ~ + 55°C

Classe ambientale

Environmental class

IV per ambienti esterni

IV outdoor sounder

Dimensioni

Dimensions

335 x 220 x 85 mm.

Peso (gr)

Weight (gr.)

1798

Certificazione

Certified

EN54-3



distribuito da

TOP  ITALIA

Via Comunità Economica Europea, 41

95045 Misterbianco (CT)

+39 095 471 449

info@topsicurezza.com

www.videostarweb.com