

**VIDEOSTAR**

# Telecamere IP Starlight

Telecamere IP linea SIRIO  
ad alta sensibilità





## IP Camera Starlight

Videostar propone la nuova linea di telecamere Starlight da 5MP. Grazie al sensore CMOS ad alta sensibilità sarà possibile avere immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità.



### Funzione Human Filter

La nuova gamma di telecamere spinge l'analisi video ad un livello superiore, velocizzando il processo di elaborazione e incrementando la precisione di rilevazione, grazie all'avanzato algoritmo a bordo. La telecamera rileva la scena e discrimina le persone, escludendo altri oggetti in movimento: vengono così ridotti i falsi allarmi intensificando la sicurezza e l'affidabilità nella protezione perimetrale dell'area monitorata.

### Caratteristiche



Supporta formato video 16:9



Sensore CMOS da 1/2.7" con tecnologia Starlight



Alloggio per Micro SD Card



Audio over IP con microfono integrato



Illuminatore con funzione Smartlight

**ONVIF** 2.4 profilo S



**5IPB77A5X**



**5IPD80A5X**



**5IPB73A5WI**



**5IPD78A5WI**

Codice	5IPB77A5X	5IPD80A5X	5IPB73A5WI	5IPD78A5WI
Risoluzione	5 Megapixel			
Registrazione	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 20 FPS - Formato 16:9			
Obiettivo	<b>Motorizzato</b> Varifocal 2,7 ~ 13,5 mm	<b>Motorizzato</b> Varifocal 2,7 ~ 13,5 mm	Fisso 2,8 mm @ F1.2	Fisso 2,8 mm @ F1.2
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali			
Sensore	1/2.8" CMOS SC500AI (16:9)			
Uscita Video	---			
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)			
Illuminatore IR	4 LED Array Portata 40 ~ 50 m.	4 LED Array Portata 35 ~ 40 m.	2 LED Array Portata 30 ~ 35 m.	2 LED Array Portata 25 ~ 30 m.
Sensibilità	0,01 Lux (AGC On) a colori			
Funzioni Video	BLC, WDR, 3D DNR, Privacy, Motion Detection			
Funzioni SMART	6 Funzioni Smart incluso Face Detection			
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento file su FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, Onvif2.6, Profile S, CGI, Funzione Smart Light			
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)			
Audio In / Out	Microfono integrato			
Allarme In / Out	---			
Memoria Esterna	---	---	Alloggio per memoria microSD fino a 128 GB	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af			
Dimensioni	Ø 74,5 x 219 mm.	Ø 120 x 108 mm.	Ø 65,5 x 170 mm	Ø 102 x 82,4 mm
Grado Protezione IP	IP67			
Housing (Contenitore)	Tipo <b>B77</b> Metallico Bianco	Tipo <b>D80</b> Metallico Bianco	Tipo <b>B73</b> Metallico Bianco	Tipo <b>D78</b> Metallico Bianco

 **VIDEOSTAR**  
[videostarweb.com](http://videostarweb.com)