



VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP

Thermo Scan su Monitor con rivelazione termica integrata

Dispositivo di riconoscimento facciale
e rilevazione della temperatura corporea





DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA PER CONTROLLO ACCESSI

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica con funzione di riconoscimento facciale, rilevazione della temperatura corporea, controllo di utilizzo della mascherina, gestione dei file, controllo accessi, tutto in un unico dispositivo.

Il Thermo Scan su Monitor è ideale per essere installato in negozi, aziende, stazioni, hotel e in qualunque ambiente in cui è richiesto un maggiore controllo per la prevenzione del virus.

Consente di generare un allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato.

Vantaggi dell'utilizzo del **VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP**

- Non richiede la presenza di un operatore.
- Esegue un controllo delle persone non dotate di mascherina.
- Memorizza i volti delle persone in ingresso o uscita.
- I volti possono essere inseriti in una Blacklist o una Whitelist.
- Supporta la connessione di rete per essere inserito in un sistema centralizzato.
- Ideale per essere installato all'ingresso dei varchi.

VTMT952MTFR - Installazione a tavolo



VTMT952MTFRP - Installazione a parete



Caratteristiche VTMT952MTFR / VTMT952MTFRP

- Termo Scan su Monitor con rilevazione termica integrata.
- Funzione Face recognition e indicatore della temperatura.
- Range di rilevazione 30°C ~ 45°C.
- Distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,3 m.
- Range di operatività 0,50 ~ 1,30 m.
- Risoluzione 2 MP (1920 x 1080).
- Ottica fissa 4.5 mm.
- Display da 7".
- 1 Uscita allarme.
- Dimensioni 219 x 111 x 21,5 mm.
- VTMT952MTFR: Adattatore con ghiera in dotazione.
- VTMT952MTFRP: Adattatore per installazione a parete in dotazione.

NEW

VTMT952MTFR

VTMT952MTFRP

Sensore Ottico	CMOS 1/2.8" Sony Starvis IMX307
Risoluzione	1920 x 1080
Ottica	Fissa da 4,5 mm.
Face Recognition	Distanza 0,50 ~ 2,30 m.
Range Temperatura	30°C ~ 45°C
Accuratezza	±0.3°C
Tempo di risposta	<200 ms.
Range operatività	0,50 ~ 1,30 m. - Distanza ottimale 0,75 m.
Display	7" - Risoluzione 736 x 1280 pixel
Funzioni aggiuntive	--- Protocollo Wiegand 24/36 per integrazione di sistemi controllo accessi, invio email con allegato fotogramma per evento allarme
Allarmi	1 Uscita relé
Memoria Eventi	Supporta 30.000 volti e 25.000 Eventi
Funzioni immagine	3D DNR, Soppressione luce intensa, Bilanciamento del bianco
Funzione Audio	Supporta voice broadcast (Temperatura normale o eccessiva, risultato del face recognition)
Network	1 Porta RJ45 10M/100M
Alimentazione	12 Vdc, <12W
Dimensioni	219 x 111 x 21,5 mm.
Grado IP	IP66

Vista laterale e posteriore

VTMT952MTFR

VTMT952MTFRP



distribuito da
TOP  ITALIA
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
+39 095 471 449
info@topsicurezza.com

Security Professional Brand



Visita il nostro sito web
www.videostarweb.com